

静音タイプ

ディーゼルエンジン駆動式 コールド 常温水高圧洗浄機

ジェットマン FCDSシリーズ

- クラス最強出力の高耐久エンジンと大型燃料タンク搭載で長時間運転が可能です。
- 高圧力、多水量でスピーディな洗浄作業を実現します。しかも低燃費。
- 低騒音でコンパクトなボディ。



FCDS1736-II
および
FCDS3518-II



特 長

- 余裕のエンジン出力で抜群の耐久性を持たせた3気筒ディーゼルエンジン。大型燃料タンク(25リットル)により長時間運転が可能になりました。
- 3連セラミックプランジャーポンプと新型アンローダバルブで、安定した圧力と安全を保障。更に大型ラインストレーナーが水のトラブルも減少させます。
- 3段階の出力切替レバーを採用。現場にマッチした能力選定が簡単に行えます。
- 前面集中パネルでほとんどの操作が可能。接続ホースは全てワンタッチカプラです。
- 大きく開く点検扉により、保守メンテナンスもラクラクです。

主 な 仕 様

仕様		型式	FCDS1736-II	FCDS3518-II
最大吐出圧力	MPa		17	34.5
最大吐出水量	L/min		36	18
ポンプ	方式	セラミックピストン、水平3連プランジャー		
	回転数	rpm	1,000	1,210
原動機	種類	ディーゼルエンジン		
	出力(定格/最大)	kW	15.6/18.2	
	始動方式		セルスターター	
	燃料タンク	L	25(軽油)	
伝動方式		タイミングベルト		
取水方式		容器溜め水からの自吸		
騒音値	dB(A)※		66	
寸法	全長	mm	1,468	
	全幅	mm	755	
	全高	mm	1,016	
重量	kg		402	

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
 ※：騒音値は本体からの距離7m、地上高さ1mの地点で測定。

標 準 付 属 品

- ◆ ガン デッドマン式、1個
- ◆ ジェットランス シングルランス機構、1本
- ◆ 高圧ホース 1736-II用 長さ20m×1/2”、1本
 3518-II用 長さ20m×3/8”、1本
- ◆ 吸水ホース 1736-II用 長さ3m×1.1/4”、1本
 3518-II用 長さ3m×3/4”、1本
- ◆ 余水ホース 1736-II用 長さ3m×3/4”、1本
 3518-II用 長さ3m×1/2”、1本

豊富なアタッチメントを取り揃えております。別途


ジェットマン
総合カタログ

をご参照ください。


選 択 付 属 品 (別 売)

洗 管 ノ ズ ル

- 液送用パイプ、下水管、ボイラーチューブなどの管内洗浄用。
- サイズ
 接続口径 適用管内径
 1/8” 18mm 以上
 1/4” 22mm 以上
 3/8” 24mm 以上



● 噴射パターン



ス ー パ ー サ イ ク ロ ン 2

- 円錐形噴射の強い打力で広範囲を効率良く洗浄できます。



ウ エ ッ ト サ ン ド プ ラ ス ト

- 噴射水流に研掃材を混入する専用ランスとサンドコンテナのセットです。
- ホコリを立てずに塗装や錆などを剥離します。
- サンドコンテナ容量は60L。



専 用 洗 剤 (別 売)

商品名	用途	荷姿
イーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーンFV-II	動植物油用	20kgバッグインボックス入り
ザオウクリーンMF-S	鉱物油用	18Lバッグインボックス入り

■ 販売店

ZAOH 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
 TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<http://www.zaohnet.co.jp>

■ 営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021