

200ボルト 常温水高圧洗浄機

ジェットマン FCHD-Sシリーズ

- 幅広いご要望に応じて！
超高圧タイプから多水量タイプまで幅広くラインアップ。
- 三連プランジャーポンプ
高効率・高耐久のポンプを採用。
水の打撃力で効率の良い洗浄を可能にします。
- フルカバーオープン仕様でメンテナンスが容易（FCHD5014S-IIを除く）
- 湯水停止装置を標準装備（FCHD1028S-II、1830S-II、5014S-II）



主 な 仕 様

仕様	型式	FCHD1028S-II	FCHD1830S-II	FCHD2020S-II	FCHD3515S	FCHD5014S-II
電 源	V	3相200				
周 波 数	Hz	50 / 60				
最大吐出圧力	MPa	10	18	19.6	34.3	49
最大吐出水量	L/min	28	30	20	15	14
モーター出力	kW	5.5	11	7.5	11	15
ランニングアンペア	A	22.4 / 22	45 / 42.7	30	45	58 / 54
ポンプの方式		セラミックピストン、水平三連プランジャー型油浴式、密閉式自動注油機構				
取水方式		容器溜め水からの自吸 (揚程1m以内)			容器溜め水からの自吸 (揚程0.5m以内)	水道直結
使用できる水の温度	℃	40以下				
寸 法	全 長	mm	920	1,060		1,185
	全 幅	mm	520	525		710
	全 高	mm	575	630		940
重 量	kg	112 / 105	150	129	149	355

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

主 な 使 用 例



大量の泥が付着した建設資材、大型重機、建物解体時の粉塵の沈静、口径の大きい配管などの洗浄にも最適。

標 準 付 属 品

- ◆ ジェットランス※ …………… 1本
- ◆ ガン(デッドマン式) …………… 1個
- ◆ 吐出ホース …………… 長さ10m 1本
(3515S、5014S-II) 長さ20m 1本
- ◆ 水道直結ホース (5014S-IIのみ) …… 長さ10m 1本
- ◆ 吸水・余水ホース (5014S-II以外) …… 長さ 3m 各1本
- ◆ 吸水ストレーナー (5014S-II以外) …… 1個

※本体の型式により、以下のどちらかのランスが付属します。
 ・ダブルランス機構 (1028S-II、1830S-II、2020S-II用)
 ・シングルランス機構 (3515S、5014S-II用)

関 連 商 品



高温水超高压洗浄機 ジェットマンFHD3215S

- 3相200V
- 6時間連続運転可能
- 吐出温度：常温～80℃
- 圧力：32MPa
- 水量：15L/min

豊富なアタッチメントを取り揃えて
おります。別途

ジェットマン総合カタログ

をご参照ください。



専 用 洗 剤 (別売)

イーグルクリーナー

- 汎用
- 18kg アトロンボックス入り



ザオウクリーンFV-II

- 動・植物油用
- 20kg バッグインボックス入り



ザオウクリーンMO-II

- 鉱油用
- 18kg バッグインボックス入り



■ 販売店

ZAOH 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
 TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>

■ 営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021