

簡易防音型

ガソリンエンジン駆動式 ^{コールド} 常温水高圧洗浄機

ジェットマン

GCPK1012 & GCPK1512

NEW

- 特殊防音マフラーを搭載。防音型に近い静音性を実現しました。
- 10MPa、12L/min モデルと 15MPa、12L/min モデルの2機種。
- リコイルスタート式。軽量設計なので楽々持ち運べます。
- 32メッシュと100メッシュの二重の吸水フィルターを標準採用。ゴミや砂粒などの異物混入によるポンプ故障を防止します
- メンテナンス性が大幅に向上。カバー着脱は、4カ所のノブボルトを手で外すだけ。工具不要です。
- 手元で圧力を調整できるダブルランスを標準装備。



GCPK1012

GCPK1512

特 長

ノブボルト（工具不要）

防音カバー

特殊消音マフラー（背面）

三連プランジャーポンプ
を採用

移動しやすい大径車輪



標準付属品

①ガン&ダブルランス



②吐水ホース(20m)



③吸余水ホース(3m)



選択付属品（別売）

●水道直結二又ホース



主な仕様

仕様	型式	GCPK1012	GCPK1512
最大吐出圧力	MPa	10	15
最大吐出水量	L/min	12	12
ポンプ	方式	セラミックピストン、水平3連プランジャー	
	回転数	rpm 1,800	
	種類	ガソリンエンジン	
原動機	出力(定格/最大)	kW 2.3/3.1 3.4/4.6	
	始動方式	リコイルスタート	
	燃料タンク容量	L 2.5(連続運転2.6h) 3.6(連続運転2.5h)	
伝動方式	直結		
取水方式	容器溜め水より自吸		
騒音値	dB(A)**	64.6	67.7
寸法	全長	mm 516	528
	全幅	mm 491	503
	全高	mm 532	556
重量	kg	44	49

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

※：騒音値は本体からの距離7m、地上高さ1mの地点で測定。

専用洗剤（別売）

商品名	用途	荷姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーンFV-Ⅱ	動・植物油用	20kgバッグインボックス入り
ザオウクリーンMO-Ⅱ	鉱物油用	18kgバッグインボックス入り

豊富なアタッチメントを取り揃えております。
ジェットマン総合カタログ
をご参照ください。

関連商品

ジェットマン
FCPS-EXⅢシリーズ

ガソリンエンジン駆動式 静音型
常温水高圧洗浄機

- 最大吐出圧力：9~20MPa
- 最大吐出水量：13~30L/min



FCPS2016-EXⅢ

■販売店

ZAON 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaonet.co.jp>

■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021