

貯湯式 ^{ホット} 温水高圧洗浄機

ジェットマン
GH0814/1018/1513

密閉型の熱交換率の高いボイラーを搭載。
ボイラーの主要部品にはステンレススチールを採用。

● **高耐久**

ポンプの駆動はベルト式を採用。低速回転のため、ポンプ自体や消耗パーツの寿命を延ばします。

● **凍結防止ヒーター**

凍結による故障を防止。

オートモード設定時、本機内の温度が3℃以下に低下すると自動でヒーターが作動し、10℃以上になると自動で停止する省エネ設計です。

● **安全装置**

安全装置を幾重にも備えており、安心してお使いいただけます。

- 過負荷防止サーマルリレー
- 炎感知装置
- 空焚き防止
- 過熱防止装置
- 安全弁
- 湯水防止装置

● **多様な用途**

食品工場、水産加工工場、建設重機や運送車両の洗浄など、さまざまな用途で活躍します。



GH1513

特 長

ボイラーの主要
部品はステンレス
スチール製。

凍結防止ヒーター
を標準装備。



GH1513

安全装置を幾重にも
装備した安心設計。

貯湯式なので、本体の蛇口からも
温水を供給できます。

標準付属品



①専用ガン(シングルランス仕様)

②吐水ホース(10m)

③給水ホース(5m)

専用洗剤(別売)

商品名	用途	荷姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーンFV-II	動・植物油用	20kgバッグインボックス入り
ザオウクリーンMO-II	鉱物油用	18kgバッグインボックス入り

主な仕様

仕様	型式	GH0814		GH1018		GH1513				
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
最大吐出圧力	MPa	8		10		15				
最大吐出水量	L/min	14		18		13				
吐出温度 (最高可能)	コールド	常温								
	ホット	80								
ポンプ	方式	セラミックピストン、水平三連プランジャー型 油浴式、密閉式自動注油機構								
	回転数	rpm		970		1,200		900		
モーター	電源	3相200V								
	出力	kW		2.2		3.7				
	ランニングアンペア	A	11.2	11.3	17.0	15.9	17.0	15.9		
伝動方式		ベルト駆動								
取水方式		水道直結								
ボイラー	コイル材質	ステンレススチール								
	燃料	白灯油								
	燃料タンク容量	L						20		
	燃料消費量	L/h						5		
電源コード長さ	m	5								
	寸法	全長	mm		950		全幅	mm		600
重量	kg	134		144						

備考: 性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

豊富なアタッチメントを取り揃えております。

ジェットマン総合カタログ

をご参照ください。

関連商品

ジェットマン PWH2016D

ヘビーデューティー仕様 200V式
高温水高圧洗浄機

- 最大吐出圧力: 20MPa
- 最大吐出水量: 15.8~16.2L/min
- 高温(99°C)高圧(20MPa)の洗浄ができます。



プロスイープ 850

バッテリー式
国内最小クラス 搭乗式動力清掃機

- 最大清掃面積: 4.420m²/h
- 狭い通路も楽に通れて、倉庫内清掃などに大活躍。



販売店



蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>

■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411 横浜/045-866-2221 神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840 新潟/025-286-1811 岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831 静岡/054-238-0671 広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571 金沢/076-240-8311 高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020 名古屋/0568-31-6121 福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130 京都/075-594-6211 鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511 大阪/06-6971-8011