

商品名 『ノンスリップe』

容量:10Kg
液性:酸性



販売元: 蔵王産業株式会社 商事営業本部第2課
〒152-0022
東京都目黒区柿の木坂1丁目5番1号
TEL(03)5701-7272 FAX(03)5701-7575

商品案内

タイル・石材の滑り止め。
施工は簡単、塗って止める液体ブレーキ。
転倒事故を未然に防ぎ、安全で働きやすい環境作りに貢献します。
風呂場・玄関・プールなどの床材には、御影石・大理石などの自然石やタイルなどが使用されています。これらの床材は水に濡れると急に滑りやすくなり、転倒事故を引き起こす事があります。
当商品は、簡単な施工で短時間に外観をほとんど変えることなく、驚くべき防滑性を与え、歩行者の安全を守ります。
当商品は、床材表面にミクロン単位の凸凹を化学的に形成し滑り抵抗を増加させます。その際若干の光沢や艶の変化はあるものの、形状や素材感が変わる事はありません。

使用前にご確認戴く事

- ※ 試し施工は必ず実施下さい
- ※ 防滑効果、床材への影響などを目立たない箇所でテストして下さい。
- ※ 防滑効果が出ない、床材が変色・極端な凸凹などが生じた場合はご相談下さい。
- ※ 黒や濃い色のタイル・石材の場合は、変色や悪影響が出やすい為ご遠慮下さい。
- ※ カルキ・スケールの付着がある場合は、分解したスケールの再付着にご注意下さい。
- ※ 薬液は乾ききる前に必ず濯ぎ流して下さい。(15分未満でも濯ぎ流す事)

使用方法

施工床面を洗浄し、きれいにします。
刷毛などで床面に塗布する。塗布量:100cc~200cc/m²
柄付きのナイロン製のたわし・スポンジなどで床面を軽くこすり、15分程度放置します。
大量の水で洗い流して下さい。
防滑効果の確認:ゴム底のシューズや裸足で確認。
防滑効果が十分でない場合は2度塗りをして下さい。

- ※ その後も防滑効果を長く持続させる為には、『浴場用洗剤』などで定期的に清掃を行って下さい。通常2年以上の効果があります。
(定期的に清掃をされないと、ミクロン単位の凹凸に油脂汚れなどが入り込み効果が悪くなります。)

安全管理上の注意

保護メガネ・手袋をご使用下さい。
眼に入らぬようご注意下さい。もし眼に入りましたら水で洗い流して医師の診察を受けて下さい。