



## 産業用 真空掃除機

### バックマン

# デルフィン D12-II

# デルフィン DL12-II

多量の  
粉体回収も  
安心！

- テーパー
- **円錐台形の大面積カートリッジフィルターを搭載**
    - ・当社従来機比 1.5 倍のろ過面積 (3m<sup>2</sup>) の大型フィルターを搭載。すぐに目詰まりしてお困りの現場に最適。
    - ・フィルター形状が円錐台形。ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。
  - **画期的なエア式ちり落とし機構**

タンク側面のフラップを開閉することで発生する真空度の違いにより、フィルターに吸引時とは逆方向に空気が流れ、フィルターに付着した回収物を落とし、フィルターの目詰まりを解消します。
  - **目詰まり警告ランプ**

目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。



▲ 余裕の回収力で大量の微粉をストレスなく吸引！



▲ 集塵機フィルターのメンテナンスにも大活躍！



デルフィン  
D12-II  
(タンク式)



デルフィン  
DL12-II  
(バッグ式)

# 特

# 長

## 大ろ過面積カートリッジフィルター

ポリエステル製ろ布をカートリッジ式に折りたたむことで、コンパクトながら3㎡の大ろ過面積を確保。さらに円錐台形カートリッジフィルターにより付着物が落ちやすく目詰まりしにくい構造で、長時間吸引力を維持できます。メッシュサイズ:1ミクロン。



## フィルターメンテナンス

本体吸引口を付属のキャップで塞ぎ、タンク側面のフラップを4~5回開閉するだけで簡単に吸引力が回復。タンク内の真空度の違いを利用した効果的なちり落としシステムです。



## 標準付属品

◆ホースアダプター.....1個

## 主な仕様

仕様		型式	D12-II	DL12-II
最大真空圧		kPa (mmAq)	17.6 (1,800)	
最大風量		m <sup>3</sup> /min	4	
モーター	電源	V	単相100 50 または 60Hz	
	数	個	2	
	出力	W	1,500 (750×2)	
最大ランニングアンペア		A	14.8	
フィルター	材質		ポリエステル	
	ろ過面積	m <sup>2</sup>	3	
	チリ落とし機構		手動エア式	
回収方式			23Lタンク	回収バッグ
電源コード長さ		m	9	
寸法	全長	mm	570	630
	全幅	mm	500	550
	全高	mm	1,080	1,330
重量		kg	35	55

備考: 性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

## 選択付属品 (別売)

### ◆D.40アクセサリキット



### ◆帯電防止カートリッジフィルター



### ◆HEPAフィルター

カートリッジ・フィルターを通過する微粉塵捕集用。



## 主な使用例



鋳造、鍛造、建材、セメント、コンクリート2次、陶業、窯業、ガラス、ゴム、化粧品、プラスチック、製粉、精米、製麺、製パン、製菓、乳業、肥料、飼料、製紙、段ボール、印刷、塗装、産廃、リサイクル工場...などの粉体回収。

## ■販売店

## ZAOH 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5  
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518  
<https://www.zaohnet.co.jp>

### ■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021