

農業・畜産 特化モデル!

ュールド **常温水高圧洗浄機**

ジェットマン CWC2015AGRI

●高い耐腐食性を誇るオールステンレススチールボディー 農業、畜産業という過酷な環境で真価を発揮するプロ仕様の高圧洗浄機。

◆ネズミ侵入防止構造機械内部へのネズミの侵入を防ぐ完全防護構造。

★径ソフトタイヤを採用段差や未舗装の悪路もスムーズ移動。

●低騒音設計 作業者と家畜に配慮した低騒音設計(吐出時 65.9dB*)。

- ●本体幅 500mmのスリムなボディー 畜舎の出入口や狭い通路に適したスリムな本体幅。
- ■高いメンテナンス性工具を使わずに簡単に取り外せる本体カバー。
- ●信頼の堅牢設計ポンプ シビアな現場に応えるセラミックピストン 水平三連プランジャーポンプを搭載。
- ●アクセサリーはカスタム自由 アクセサリーは全てオプション。 用途に応じて最適な一式を自由に組み合わせ可能。





▲牛舎の洗浄



▲豚舎の洗浄



▲農機具や車両の洗浄







ステンレスボディー

- フレーム、パネル全てにス テンレススチールを採用。
- ●畜舎や農場の湿気や アンモニア環境にも耐え、 サビ、腐食を徹底ガード。
- ●長寿命でメンテナンスコストを大幅に 削減します。



ネズミ侵入防止

- 機械内部へのネズミの侵 入を防止するため、電装部 をステンレス製のパネルと メッシュで保護。
- ■電線をかじられることによるショート や火災などの**リスクを大幅に低減**し ます.



高いメンテナンス性

●オイル交換など EASY のメンテナンス

時は、工具を使わずに 本体カバーを取り外す ことができます。



大径ソフトタイヤ

- 凹凸の多い畜舎床、未舗 装の農道でも安定した走 行を実現する大径のソフト タイヤを装備。
- ●段差や泥道などの悪路もストレスなく 移動可能です。



静音設計

●作業音を大幅に低減。作 LOW NOISE DESIGN LIVESTOCK-PRIENDLY レスを与えないため、安心 して日常作業にご使用いただけます。

騒音値 〈本体からの距離 7m、地上高さ 1m地点で測定 吐出時 65.9dB≒普通の会話~街頭 使用現場では既存の高圧洗浄機との明確な騒音差



スリムな車幅

- ●畜舎特有の狭小空間にもフ ィットする、本体幅 500mm のスリム設計。
- ●狭い通路、出入口でも移動自在。
- ●牛舎、豚舎、鶏舎など多様な環境 で快適に操作可能です。



カスタム自由な付属品

●アクセサリーは全てオプ ション。ガンもホースも **"使う人が選ぶ"**時代へ。

●用途に応じて最適な一式を自由に

組み合わせできます。





堅牢設計

- ●プロの現場に応える、信頼 の堅牢設計。
- ●耐久性に優れた効率の良いセラミック ピストン×水平三連プランジャーポンプ
- 最大 20MPa、15L/min の高性能 で、現場の厳しい要求に応えます。

な

			<u> </u>	型 式	CWC2015AGRI	
仕	様				50Hz	60Hz
最 :	最大吐出圧力 MPa			MPa	20	
最 :	大 吐	出水	、量	L/min	15	
ポンプ	方	方 式			セラミックピストン、 水平三連プランジャー型、 油浴式、密閉式自動注油機構	
	回	転	数	rpm	1,450	1,750
Ŧ	電	電源		٧	3相200	
タ	田	出 力			6.3	
1	ランニ	ングアン	ノペア	Α	24	21
電	電源コード長さ m				5	
伝	動	方	式		直結	駆動
取	水	方			水道[または容器溜	直結、 引め水より自吸
4	全		長 [※]	mm	960 また	こは 980
	全		幅	mm	50	00
法	全高(ハンドル含む)※			mm	1,000 または 1,050	
重			量	kg	6	5

- 備考:性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、 あらかじめご了承ください。
- :全長、および全高は、ハンドル取り付け位置により2パターンの寸法になります。

豊富なアタッチメントを取り揃えております。別途

ジェットマン総合カタログ

をご参照ください。

専用洗剤(別売)

商品名	用途	荷姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーンFV-Ⅱ	動·植物油用	20kgバッグインボックス入り
ザオウクリーンMF-S	鉱物油用	19kgバッグインボックス入り

関連商品

高温水高圧洗浄機

ジェットマン MWH2015 SUS

- ●ステンレススチールを贅沢に 使用した、高耐久ボディーの 高温水高圧洗浄機。
- ▶常温水、高温水、スチームの 3モード。
- 吐出圧: 20MPa
- ▶吐出水量:15L/min



■販売店







本社/〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5 TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518 https://www.zaohnet.co.jp

■営業所の所在地および電話番号

札 幌/0133-73-8411 横 浜/045-866-2221 仙 台/022-378-8840 新 潟/025-286-1811 宇都宮/0289-76-1831 豁 岡/054-268-2266

水 戸/029-243-2571 沢/076-240-8311 金 橋/047-434-0020 名古屋/0568-31-6121

都/075-594-6211 川 越/049-226-1130 京 東 京/03-5600-0511

大 阪/06-6971-8011

戸/078-794-3101 韶 щ/086-292-5191

広 島/082-277-5821 松/087-870-6721 福 岡/092-621-6415

鹿児島/099-269-7021