

使いやすさを追求したスタンダードモデル

ホット&スチーム

高温水高圧洗浄機

ジェットマン CWH1516

- 耐久性に優れた高効率水平三連プランジャーポンプ式。
- イージースタート機構で起動時の負担を軽減。機械の寿命を延ばします。
- 高効率ボイラーを搭載。
電子制御による燃焼コントロールで吐出温度を安定させ、高い燃焼効率を実現。
ヒートコイルやアウターカバーは腐食に強いステンレススチール製で高耐久。
- 新型 EVO ガンを採用。
手元の調圧グリップで、圧力と水量を調節できます。
また温水吐出とスチーム吐出も調圧グリップで切り替え可能です。
 - ・ 圧力&水量調整
時計方向に回す : 圧力と水量を上げてフルパワー洗浄。
反時計方向に回す : 圧力と水量を下げて洗浄時の飛び散りを抑制。
 - ・ 温水⇄スチーム切り替え (HOT 時)
時計方向に回す : 温水吐出
反時計方向に回す : スチーム吐出
- コンパクト設計でボディ幅はたったの 620mm。
狭い通路も難なく通り抜けられ、
保管場所にも困りません。



▲ 食品加工工場の床を洗浄



▲ 畜舎内を高温水で洗浄



▲ EVOガン

- 手元の調圧グリップを回して
- ・ 圧力&水量調整
 - ・ 温水⇄スチーム切り替え



安全設計



操作パネルのLED表示で様々にお知らせ

① 炎監視装置

炎監視装置で万一の異常燃焼の際には機械をシャットダウン。

② マイコン制御

電圧降下や欠相運転を検知し機械の作動を停止。電源の問題による機械故障を防止します。

③ ポンプオイル交換時期をお知らせ

ポンプオイル交換の時期になるとLEDでお知らせ。タイミングを逃さず確実にメンテナンスを行えます。

④ その他

水漏れ検知やセーフティバルブ、サーマルプロテクションなどさまざまな安全装置を装備しています。

随所に工夫が！

● 薬液タンク

本体内蔵タンクのほか、別置き容器からの薬液吸引吐出も可能。



● 車輪

大径の前輪＋自在後輪で小回り性抜群。段差も難なく乗り越えます。



● 三連ブランチャーポンプ

信頼の三連ブランチャーポンプを搭載。



● アクセサリーホルダー

本体上部にランス&ガンをすっきり収納できます。



標準付属品

◆ 清水ノズル（噴射角 15°）	1個
◆ ジェットランス	1本
◆ EVOガン（デッドマン方式、引き金ロック装置付き）	1個
◆ 吐水ホース（長さ 10m、高圧高温用）	1本
◆ 多段ニップル（取水口ホース接続用）	1個
◆ ホースバンド（蛇口と取水口との接続用）	2個

主な仕様

仕様	型 式	CWH1516		
		50Hz	60Hz	
最大吐出圧力	MPa	15		
最大吐出水量	L/min	16		
吐出温度	コールド	常温		
	ホット	80		
	スチーム	130		
ポンプ	方 式	セラミックピストン、水平三連ブランチャー型油浴式、密閉式自動注油機構		
	回 転 数	rpm	1,450	1,750
モーター	電 源	3相200		
	出 力	kW	4.8	4.5
	ランニングアンペア	A	20	18
伝 動 方 式		直結駆動		
取 水 方 式		水道直結		
ボイラー	コイル材質	ステンレススチール		
	燃 料	軽油 または 白灯油		
	燃料タンク容量	L		
		20		
薬液*タンク容量	L	3.6		
電源コード長さ	m	5.9		
寸 法	全 長	mm		
		950		
	全 幅	mm		
		620		
	全高(ハンドル含む)	mm		
		830		
重 量	kg	115		

備考：●性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
●吐出温度は、環境および使用燃料により変化いたします。
*薬液散布には別売のガンが必要です。

専用洗剤（別売）

商品名	用途	荷 姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kg アトロンボックス入り
ザオウクリーン FV-II	動・植物油用	20kg バッグインボックス入り
ザオウクリーン MO-II	鉱油用	18kg バッグインボックス入り

関連商品

ジェットマンCWC1615

・常温高圧洗浄機。
・軽量コンパクトなスタンダードタイプ。
・吐出圧：16MPa
・吐出水量：15L/min



ジェットマンPWH2016D

・高温高圧洗浄機。
・抜群の耐久性を誇るヘビーデューティータイプ。
・吐出圧：20MPa
・吐出水量：15.8L/min (50Hz)
16.2L/min (60Hz)



豊富なアタッチメントを取り揃えております。
別途 **ジェットマン総合カタログ** をご参照ください。

巡回実演

ご指定の日時・現場で無料実演をお目にかけます。お気軽にお申し付けください。

販売店



蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>

営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	