

使いやすさを追求したスタンダードモデル

ホット&スチーム

高温水高圧洗浄機

ジェットマン CWH1516

- 耐久性に優れた高効率水平三連ブランジャーポンプ式。
- イージースタート機構で起動時の負担を軽減。機械の寿命を延ばします。
- 高効率ボイラーを搭載。
電子制御による燃焼コントロールで吐出温度を安定させ、高い燃焼効率を実現。
ヒートコイルやアウターカバーは腐食に強いステンレススチール製で高耐久。
- 新型 EVO ガンを採用。
手元の調圧グリップで、圧力と水量を調節できます。
また温水吐出とスチーム吐出も調圧グリップで切り替え可能です。
 - ・ 圧力&水量調整
時計方向に回す : 圧力と水量を上げてフルパワー洗浄。
反時計方向に回す : 圧力と水量を下げて洗浄時の飛び散りを抑制。
 - ・ 温水⇄スチーム切り替え (HOT 時)
時計方向に回す : 温水吐出
反時計方向に回す : スチーム吐出
- コンパクト設計でボディー幅はたったの 620mm。
狭い通路も難なく通り抜けられ、
保管場所にも困りません。



- ▲ EVOガン
手元の調圧グリップを回して
・ 圧力&水量調整
・ 温水⇄スチーム切り替え



▲ 食品加工工場の床を洗浄



▲ 畜舎内を高温水で洗浄



安全設計



操作パネルの
LED表示で
様々に
お知らせ

①炎監視装置

炎監視装置で万一の異常燃焼の際には機械をシャットダウン。

②マイコン制御

電圧降下や欠相運転を検知し機械の作動を停止。電源の問題による機械故障を防止します。

③ポンプオイル交換時期をお知らせ

ポンプオイル交換の時期になるとLEDでお知らせ。タイミングを逃さず確実にメンテナンスを行えます。

④その他

水漏れ検知やセーフティバルブ、サーマルプロテクションなどさまざまな安全装置を装備しています。

随所に工夫が！

●薬液タンク

本体内部蔵タンクのほか、別置き容器からの薬液吸引吐出も可能。



●車輪

大径の前輪＋自在後輪で小回り性抜群。段差も難なく乗り越えます。



●三連プランジャーポンプ

信頼の三連プランジャーポンプを搭載。



●アクセサリホルダー

本体上部にランス&ガンをつっきり収納できます。



標準付属品

◆清水ノズル (噴射角 15°)	1個
◆ジェットランス.....	1本
◆EVOガン (デッドマン方式、引き金ロック装置付き)	1個
◆吐水ホース (長さ 10m、高圧高温用)	1本
◆多段ニップル (取水口ホース接続用)	1個
◆ホースバンド (蛇口と取水口との接続用)	2個

主な仕様

仕 様		型 式	CWH1516	
			50Hz	60Hz
最 大 吐 出 圧 力		MPa	15	
最 大 吐 出 水 量		L/min	16	
(最高可能温度)	吐 出 温 度	コ ー ル ド	常温	
		ホ ッ ツ	80	
		ス チ ー ム	130	
ポンプ	方 式		セラミックピストン、水平三連プランジャー型 油浴式、密閉式自動注油機構	
	回 転 数	rpm	1,450	1,750
モーター	電 源	V	3相200	
	出 力	kW	4.8	4.5
	ランニングアンペア	A	20	18
伝 動 方 式		直結駆動		
取 水 方 式		水道直結		
ボイラー	コ イ ル 材 質	ステンレススチール		
	燃 料	軽油 または 白灯油		
	燃 料 タ ン ク 容 量	L	20	
薬液*	タ ン ク 容 量	L	3.6	
電 源	コ ー ド 長 さ	m	5.9	
寸 法	全 長	mm	950	
	全 幅	mm	620	
	全 高 (ハンドル含む)	mm	830	
重 量	kg	115		

備考：●性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
●吐出温度は、環境および使用燃料により変化いたします。
* 薬剤散布には別売のガンが必要です。

専用洗剤（別売）

商 品 名	用 途	荷 姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kg アトロンボックス入り
ザオウクリーン FV-II	動・植物油用	20kg バッグインボックス入り
ザオウクリーン MO-II	鉱油用	18kg バッグインボックス入り

常温水型

関連商品

高温水型

ジェットマンCWC1615

・常温水高圧洗浄機。
・軽量コンパクトな
スタンダードタイプ。
・吐出圧：16MPa
・吐出水量：15L/min



ジェットマンPWH2016D

・高温水高圧洗浄機。
・抜群の耐久性を誇る
ヘビーデューティータイプ。
・吐出圧：20MPa
・吐出水量：15.8L/min (50Hz)
16.2L/min (60Hz)



豊富なアタッチメントを取り揃えております。

別途 **ジェットマン総合カタログ** をご参照ください。

巡回実演

ご指定の日時・現場で
無料実演をお目にかけます。
お気軽にお申し付けください。

■販売店



蔵王産業株式会社



本社／〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>



■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	