



ヘビーデューティー 常温水高圧洗浄機

ジェットマン

GCHD0820抗菌 GCHD1513抗菌

●多水量タイプと高圧タイプの2機種

多量の水で一気に洗い流す**多水量タイプ**（GCHD0820 抗菌）と、頑固な汚れを高圧水でパワフルに落とす**高圧タイプ**（GCHD1513 抗菌）の2機種。様々な用途で活躍します。

●三連プランジャーポンプ採用

加圧効率に優れた高耐久のポンプと余裕の4kW 大型モーターの組み合わせで、安心して未永くお使いいただけます。

●余水システム

長時間連続運転中の吐出開始/停止時やアイドリング時などにポンプへのストレスを軽減させ、高耐久を実現。消耗品の寿命も延ばせます。

●抗菌樹脂カバー

銀系抗菌剤含有の樹脂を使用することで、カバー内外の細菌の増殖を抑制。

病院や介護施設、食品工場、飲食施設など、高い衛生管理が求められる現場に最適です。

●ステンレススチール製フレーム採用

サビや腐食に強く衛生的なので、食品工場や水産加工工場などに最適です。



▲食品加工工場の洗浄

抗菌樹脂
カバー

+

ステンレス
スチール製
フレーム



特 長



標準付属品



①専用ガン(シングルランス仕様※)
※ダブルランス仕様をご希望の際は営業員へご相談ください。

②吐水ホース(10m)



③吸余水ホース(3m)



選択付属品(別売)

●水道直結二股ホース



主な仕様

型 式		GCHD0820抗菌		GCHD1513抗菌	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
仕 様		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
最大吐出圧力 MPa		8.5	7	15	
最大吐出水量 L/min		21	25	12.5	15
ポンプ	方 式	セラミックピストン、水平三連プランジャー型油浴式、密閉式自動注油機構			
	回 転 数 rpm	1,450	1,750	1,450	1,750
モーター	電 源 V	3相200			
	出 力 kW	4			
	ランニングアンペア A	18.2			
伝 動 方 式		直結駆動			
取 水 方 式		容器溜め水より自吸			
電 源 コード 長さ m		5			
寸 法	全 長 mm	780			
	全 幅 mm	460			
	全高(ハンドル含む) mm	875			
重 量 kg		44			

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

専用洗剤(別売)

商 品 名	用 途	荷 姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kg アロンボックス入り
ザオウクリーン FV-II	動・植物油用	20kg バグインボックス入り
ザオウクリーン MO-II	鉱物油用	18kg バグインボックス入り

豊富なアタッチメントを取り揃えております。
ジェットマン総合カタログ
をご参照ください。

関連商品

ジェットマン

MWH2015-2 SUS

高温水高圧洗浄機

ステンレススチールを贅沢に使用

■最大吐出圧力：20MPa
■最大吐出水量：15L/min



高温水型

販売店



蔵王産業株式会社



本社／〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>



営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	