

徹底した防音対策で抜群の静音性能！

ガソリンエンジン駆動式 ^{コールド} 常温水高圧洗浄機

ジェットマン GCPS1512

- 大型燃料タンク（13 リットル）搭載。
1 回の給油で 8～9 時間の連続運転が可能です。
- 32 メッシュと 100 メッシュの二重の吸水フィルターを標準採用。
ゴミや砂粒などの異物混入によるポンプ故障を防止します。
- 余水式のためポンプへの負担が少なく長寿命。
- リコイルスタート式。
- 手元で圧力を調整できるダブルランスを標準装備。



特 長



標準付属品



選択付属品 (別売)

●水道直結二又ホース



主な仕様

仕様	型 式	GCPS1512
最 大 吐 出 圧 力		15MPa
最 大 吐 出 水 量		12L/min
ポンプ	方 式	セラミックピストン、水平三連プランジャー型油浴式、密閉式自動注油機構
	回 転 数	1,800rpm
原動機	種 類	ガソリンエンジン
	出 力 (定 格 / 最 大)	3.4kW/4.6kW
	始 動 方 式	リコイルスタート
	燃 料 タ ン ク 容 量	13L (連続運転9h)
伝 動 方 式		直結
取 水 方 式		容器溜め水からの自吸
騒 音 値		66dB※
寸 法	全 長	585mm
	全 幅	509mm
	全 高	581mm
重 量		61.5kg

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

※：騒音値は本体からの距離 7m、地上高さ 1m の地点で測定。

専用洗剤 (別売)

商品名	用途	荷姿
ザオウクリーンイーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーンFV-Ⅱ	動・植物油用	20kgパグインボックス入り
ザオウクリーンMO-Ⅱ	鉱物油用	18kgパグインボックス入り

豊富なアタッチメントを取り揃えております。
ジェットマン総合カタログ
をご参照ください。

関連商品

ジェットマン
FCPS-EX3シリーズ
ガソリンエンジン駆動式 静音型
常温水高圧洗浄機

- 最大吐出圧力：9～20MPa
- 最大吐出水量：13～30L/min



FCPS2016-EX3

■販売店



蔵王産業株式会社



本社／〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>



■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	