

貯湯式 ^{ホ ッ ト} 温水高圧洗浄機

ジェットマン
GH0814/1018/1513

密閉型の熱交換率の高いボイラーを搭載。
ボイラーの主要部品にはステンレススチールを採用。

●高耐久

ポンプの駆動はベルト式を採用。低速回転のため、ポンプ自体や消耗パーツの寿命を延ばします。

●凍結防止ヒーター

凍結による故障を防止。

オートモード設定時、本機内の温度が 3℃以下に低下すると自動でヒーターが作動し、10℃以上になると自動で停止する省エネ設計です。

●安全装置

安全装置を幾重にも備えており、安心してお使いいただけます。

- ◆過負荷防止サーマルリレー
- ◆炎感知装置
- ◆空焚き防止
- ◆過熱防止装置
- ◆安全弁
- ◆湯水防止装置

●多様な用途

食品工場、水産加工工場、建設重機や運送車両の洗浄など、さまざまな用途で活躍します。



GH1513

特 長

ボイラーの主要
部品はステンレス
スチール製。

凍結防止ヒーター
を標準装備。



GH1513

安全装置を幾重にも
装備した安心設計。

貯湯式なので、本体の蛇口からも
温水を供給できます。

標準付属品



①専用ガン(シングルランス仕様)

②吐水ホース(10m)

③給水ホース(5m)

専用洗剤(別売)

商品名	用途	荷姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーンFV-2	動・植物油用	20kgバググインボックス入り
ザオウクリーンMO-2	鉱物油用	18kgバググインボックス入り

主な仕様

仕 様		型 式	GH0814		GH1018		GH1513	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
最大吐出圧力		MPa	8		10		15	
最大吐出水量		L/min	14		18		13	
吐出温度 (最高可能)	コ ー ル ド		常温					
	ホ ッ ト		80					
ポンプ	方 式		セラミックピストン、水平三連プランジャー型 油浴式、密閉式自動注油機構					
	回 転 数		rpm		970	1,200	900	
モーター	電 源		3相200V					
	出 力		kW		2.2	3.7		
	ランニングアンペア		A	11.2	10.3	15.6	14.4	15.6
伝 動 方 式			ベルト駆動					
取 水 方 式			水道直結					
ボイラー	コイル材質		ステンレススチール					
	燃 料		白灯油					
	燃料タンク容量		L		20			
	燃料消費量		L/h		5			
電源コード長さ			m		5			
寸 法	全 長		mm		988			
	全 幅		mm		605			
	全 高		mm		1,035			
重 量		kg	144			153		

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

豊富なアタッチメントを取り揃えております。

ジェットマン総合カタログ

をご参照ください。

関連商品

ジェットマン PWH2016D

ヘビーデューティー仕様 200V式
高温水高圧洗浄機

- 最大吐出圧力：20MPa
- 最大吐出水量：15.8～16.2L/min
- 高温(99℃)高圧(20MPa)の洗浄ができます。



プロスリーブ 850

バッテリー式
国内最小クラス 搭乗式動力清掃機

- 最大清掃面積：4,420m²/h
- 狭い通路も楽に通れて、倉庫内清掃などに大活躍。



■販売店



蔵王産業株式会社



本社／〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5

TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518

<https://www.zaohnet.co.jp>



■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	