

ホット&スチーム

高温水高圧洗浄機

ジェットマン

MWH2015-2 SUS

- **ステンレススチールを贅沢に使用した高耐久仕様。**
- 耐久性に優れた効率の良い水平三連ブランジャー型ポンプ式。
常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出*の3モード。
- ボイラーの異常燃焼・失火を光センサーで監視するフレイムアイを採用。
万が一の燃焼不良の際はボイラーへの燃料供給を停止します。
- 電磁式燃料ポンプを搭載。灯油を安心してボイラー燃料として使用できます。
- ステンレススチール製ボイラーコイルを採用。




▲ 食品工場の洗浄



▲ 重機の洗浄



▲ コンクリート壁の汚れ落とし



▲ 畜舎の洗浄

*寒冷地においてはスチームにならない場合があります。

ステンレススチールを 贅沢に使用

- SUSボディーパネル
- SUSシャシー
- SUSフレーム
- SUS燃料タンク
- SUSカバー

高耐久 ステンレススチールボディー

SUSボイラーコイル



便利な ガン&ホースホルダー

フレームアイ

光センサーでボイラーの
異常燃焼・失火を監視
します



シンプルで分かりやすい


操作パネル



(背面上部)

(背面下部)

日本製の電磁式燃料ポンプ



大径タイヤ&自在キャスターで
機体の移動をスムーズに行えます

主 な 仕 様

型 式		MWH2015-2 SUS	
仕 様		50Hz	60Hz
最大吐出圧力 MPa		20	
最大吐出水量 L/min		15	
(吐出温度可変)	コイルド	常温	
	ホット	80	
	スチーム	150	
ポンプ	方 式	セラミックピストン、水平三連プランジャー型 油浴式、密閉式自動注油機構	
	回 転 数 rpm	1,450	1,728
モーター	電 源 V	3相200	
	出 力 kW	5.5	
	ランニングアンペア A	24	
伝 動 方 式		直結駆動	
取 水 方 式		水道直結 または 容器溜め水からの自吸	
ボイラー	コイル材質	ステンレススチール	
	コイル長さ m	33.5	
	燃料の種類	白灯油	
	燃 料 費 L/h	6.3	
	燃料タンク容量 L	18	
電源コード長さ m		5	
寸 法	全 長 mm	1,165	
	全 幅 mm	720	
	全高(ハンドル含む) mm	925	
重 量 kg		166	

備考：●性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

●吐出温度は、環境および使用される水温により変化いたします。

標 準 付 属 品



専 用 洗 剤 (別売)

商品名	用途	荷 姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kg アトロンボックス入り
ザオウクリーン FV-II	動・植物油用	20kg バググインボックス入り
ザオウクリーン MO-II	鉱油油用	18kg バググインボックス入り

アタッチメント
豊富な選択付属品を
取り揃えております。

**ジェットマン
総合カタログ**
をご参照ください。

■販売店



蔵王産業株式会社



本社／〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5

TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518

<https://www.zaohnet.co.jp>



■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	