



コールド
常温高圧洗浄機

ジェットマン PWCシリーズ

- 耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式。
さらにポンプとモーターの接続には耐久性・静粛性に優れた
フランジ&ジョイント方式を採用。
- オイル交換の時期になるとサービスランプが自動で点灯。適切にメンテナンスが
でき、ポンプトラブルを未然に防止しますので、末永くお使いいただけます。
- 湯水運転防止機能で、ポンプへの給水がない場合はポンプが自動で停止。
湯水運転によるポンプの消耗を防止します。
- マイクロリーケージ・コントロールで、水漏れによる消耗などのトラブルを防止
します。
- トータルストップ機能により、吐出を中断すると 30 秒後にポンプモーターが自動
で停止し、ガントリガーを握ると再起動します。無用なアイドリングを防ぐので、
節電になるとともに機械の寿命を延ばします。



PWC1817



PWC2217

特 長

シンプルな操作パネル

- **メインスイッチ**
機械の始動はもちろん、洗剤希釈調整もダイヤルを回すだけのシンプル＆簡単操作。
- **サービスランプ**
ポンプオイル交換時期がくると自動で**点灯**。また水漏れを検知すると**点滅**し、機械トラブルを防止。



- **洗剤吐出**
洗剤希釈は任意に調整可能。

- 60℃のお湯が使えます。
- 4ボール低回転モーターにより、シール類の消耗を抑えます。
- 大径車輪で移動も楽々。



PWC1817

標準付属品

- ◆ 清水ノズル (噴射角 15°) 1個
- ◆ ジェットランス (ダブルランス) 1本
- ◆ ガン (デッドマン方式、引き金ロック装置付き) 1個
- ◆ 吐水ホース (長さ 10m、高圧用) 1本
- ◆ 多段ニップル (取水口ホース接続用) 1個
- ◆ ホースバンド (蛇口と取水口との接続用) 2個

豊富なアタッチメントを取り揃えております。
ジェットマン総合カタログ
をご参照ください。



専用洗剤 (別売)

商品名	用途	荷姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーン FV-II	動・植物油用	20kgバググインボックス入り
ザオウクリーン MO-II	鉱物油用	18kgバググインボックス入り

主な仕様

仕 様		型 式	PWC1817		PWC2217	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
最 大 吐 出 圧 力 MPa			18		22	
最 大 吐 出 水 量 L/min			14	17	16	16.5
ポンプ	方 式		セラミックピストン、水平三連プランジャー型 油浴式、密閉式自動注油機構			
	回 転 数 rpm		1,400	1,700	1,400	1,700
モーター	電 源 V		3相200			
	出 力 kW		4.4		7	
	ランニングアンペア A		19.5	19	27.5	26.5
伝 動 方 式			フランジ アンド ジョイント			
取 水 方 式			水道直結、または 容器溜め水より自吸			
洗 剤 タ ン ク 容 量 L			21		25	
電 源 コ ー ド 長 さ m			5.4			
寸 法	全 長 mm		710		770	
	全 幅 mm		420		490	
	全高(ハンドル含む) mm		855			
重 量 kg			52		83	

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

使用現場例



▲ビニールシートの洗浄



▲船舶の洗浄



▲生コン・バッチャープラントの洗浄



▲重機・建機の洗浄

販売店



蔵王産業株式会社



本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>



営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	