

常温水高圧洗浄機

ジェットマン ZWC1015



●ハイスペックポンプを搭載

弊社上位機種（ZWC2015）搭載のポンプをそのまま採用。
贅沢に余力を残した設計で高耐久を実現しました。

●ユーザーフレンドリーな機能

シンプル設計で操作が簡単です。

●リーズナブルな価格

各交換部品もお手頃価格で安心。
コストパフォーマンスに優れた高圧洗浄機
です。



▲建物エントランスの洗浄



▲食品工場床の洗浄




▲各種機械の洗浄

特 長

堅牢なポンプを搭載

- セラミックピストン水平三連プランジャー型ポンプ
- トータルストップ[※]式アンローダーを採用

トータルストップ式アンローダー



セラミックピストン
水平三連プランジャー型ポンプ

ハンドル

ガンホルダー

車輪（後輪のみ）

- 大径車輪で移動も楽々

ノズルホルダー

- 4種類のワンタッチ交換方式のノズルを標準装備（0度、15度、25度、40度）

メインスイッチ

- トータルストップ[※]のON・OFF切り替え機能付き

※トータルストップとは：

吐出を中断するとポンプモーターが自動停止し、ガンリガーを握ると再起動する機能。無用なアイドリングを防ぎ、節電になるとともに機械の寿命を延ばします。本機はトータルストップ方式のアンローダーを標準搭載。オプションで余水方式への変更キットを別売しています。

標準付属品

- ① シングルランス 45cm
(ノズル接続：ワンタッチカバー)

- ② 洗浄ガン
(ランス接続：M22、ホース接続：クイックカバー)

- ⑤ 吐水ホース 13m

- ⑥ ストレーナー付き自吸ホース 3m



- ④ ホース
カップリング
(水道直結用)



- ③ ノズル(0度、15度、25度、40度、各1個)

主な仕様

型式		ZWC1015		
仕様		50Hz	60Hz	
最大吐出圧力	MPa	10		
最大吐出水量	L/min	15		
ポンプ	方式	セラミックピストン、水平三連プランジャー型油浴式、密閉式自動注油機構		
	回転数	rpm	1,450	1,745
モーター	電源	V	3相200	
	出力	kW	3.0	
	ランニングアンペア	A	12.5	
伝動方式		直結駆動		
取水方式		水道直結 または 容器溜め水からの自吸		
電源コード長さ		m		
寸法	全長	mm	800	
	全幅	mm	485	
	全高(ハンドル含む)	mm	900	
重量	kg	50		

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

専用洗剤（別売）

商品名	用途	荷姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーンFV-Ⅱ	動・植物油用	20kgバッグインボックス入り
ザオウクリーンMO-Ⅱ	鉱物油用	18kgバッグインボックス入り

豊富なアタッチメントを取り揃えております。
ジェットマン総合カタログ
をご参照ください。

関連商品

ジェットマン

**GHD1714-Ⅱ/
GHD1813-Ⅱ**

ヘビーデューティー
高温水高圧洗浄機

■最大吐出圧力：17MPa、18MPa

■最大吐出水量：13.3 L/min、14.4 L/min



販売店



蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5

TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518

<https://www.zaohnet.co.jp>

営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	

