

常温水高圧洗浄機

ジェットマン ZWC1814

●堅牢なポンプ

高効率の三連プランジャーポンプと定格 5.5kW の大型モーターで高耐久を実現。安心の大型クランクケースとトータルストップ式アンローダーがポンプを保護します。

●幅広い現場に対応

ランニングアンペアは 20A 未満。さまざまな現場で使いやすい設計です。

●ユーザーフレンドリー機能

シンプル設計で操作が簡単。

●リーズナブル価格

各交換部品もお手頃価格で安心。
コストパフォーマンスに優れた高圧洗浄機です。

NEW



▲ 温浴施設の洗浄



▲ 食品工場の洗浄



▲ 畜舎の洗浄

特 長

堅牢なポンプを搭載

- セラミックピストン水平三連プランジャー型ポンプ
- トータルストップ※アンローダーを採用

圧力調整ノブ

圧力計



取水口

吐水口

ノズルホルダー

- 4種類のワンタッチ交換方式のノズルを標準装備(0度、15度、25度、40度)

メインスイッチ

- トータルストップ※のON・OFF切り替え機能付き



車輪(後輪のみ)

- 大径車輪で移動も楽々

ハンドル

ガン&ホースホルダー

アワーメーター

(電気式)



※トータルストップとは:

吐出を中断するとポンプモーターが自動停止し、ガントリガーを握ると再起動する機能。無用なアイドリングを防ぎ、節電になるとともに機械の寿命を延ばします。本機はトータルストップ方式のアンローダーを標準搭載。オプションで余水方式への変更キットを別売しています。

標準付属品

①シングルランス 480mm
(ノズル接続:ワンタッチカプラー)

②洗浄ガン
(ランス接続:M22、ホース接続:クイックカプラー)

⑤給水ユニオン
ジョイント

⑦給水フィルター



③ノズル(0度、15度、25度、40度、各1個)

④吐水ホース 13m

⑥ホースバンド(2個)

⑧オイル注入漏斗

主な仕様

仕 様		型 式	ZWC1814	
			50Hz	60Hz
最大吐出圧力		MPa	18	
最大吐出水量		L/min	14	
ポンプ	方 式		セラミックピストン、水平三連プランジャー型油浴式、密閉式自動注油機構	
	回 転 数	rpm	1,450	1,745
モーター	電 源	V	3相200	
	出 力	kW	5.5	
	ランニングアンペア	A	19.3	18.4
伝 動 方 式			直結駆動	
取 水 方 式			水道直結 または 容器溜め水からの自吸	
電 源 コード 長 さ		m	5	
寸 法	全 長	mm	960	
	全 幅	mm	570	
	全高(ハンドル含む)	mm	745	
重 量		kg	67.5	

備考: 性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

専用洗剤(別売)

商品名	用途	荷姿
ザオウクリーンイーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーンFV-Ⅱ	動・植物油用	20kgバッグインボックス入り
ザオウクリーンMO-Ⅱ	鉱油油用	18kgバッグインボックス入り

豊富なアタッチメントを取り揃えております。

ジェットマン総合カタログ

をご参照ください。

関連商品

ジェットマン

MWH2015-2 SUS

高温水高圧洗浄機

ステンレススチールを贅沢に使用

■最大吐出圧力: 20MPa

■最大吐出水量: 15L/min



販売店



蔵王産業株式会社

本社/〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5

TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518

<https://www.zaohnet.co.jp>

営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	

