https://www.zaohnet.co.jp

JETMAN

常温水高圧洗浄機

ジェットマン ZWC1814

●堅牢なポンプ

高効率の三連プランジャーポンプと定格 5.5kW の大型モーターで高耐久を実現。
安心の大型クランクケースとトータルストップ式アンローダーがポンプを保護します。

●幅広い現場に対応

ランニングアンペアは 20A 未満。さまざまな現場で使いやすい設計です。

●ユーザーフレンドリー機能

シンプル設計で操作が簡単。

●リーズナブル価格

各交換部品もお手頃価格で安心。
コストパフォーマンスに優れた高圧洗浄機です。

NEW

▲温浴施設の洗浄

▲食品工場の洗浄

▲畜舎の洗浄

特　　長

堅牢なポンプを搭載

- セラミックピストン水平三連プランジャー型ポンプ
- トータルストップ式※アンローダーを採用

※トータルストップとは：
吐出を中断するとポンプモーターが自動停止し、ガントリガーを握ると再起動する機能。無用なアイドリングを防ぎ、節電になるとともに機械の寿命を延ばします。
本機はトータルストップ方式のアンローダーを標準搭載。
オプションで余水方式への変更キットを別売しています。

標 準 付 属 品

❶シングルランス 480mm（ノズル接続:ワンタッチカプラー）

❷洗浄ガン（ランス接続:M22、ホース接続:クイックカプラー）

❸ノズル（0度、15度、25度、40度、各1個）

❹吐水ホース 13m

❺給水ユニオンジョイント

❻ホースバンド（2個）

❼給水フィルター

❽オイル注入漏斗

主　な　仕　様

仕様＼型式		ZWC1814	
		50Hz	60Hz
最大吐出圧力 MPa		18	
最大吐出水量 L/min		14	
ポンプ	方式	セラミックピストン、水平三連プランジャー型 油浴式、密閉式自動注油機構	
	回転数 rpm	1,450	1,745
モーター	電源 V	3相200	
	出力 kW	4.5	
	ランニングアンペア A	19.3	18.4
伝動方式		直結駆動	
取水方式		水道直結 または 容器溜め水からの自吸	
電源コード長さ m		5	
寸法	全長 mm	960	
	全幅 mm	570	
	全高（ハンドル含む） mm	745	
重量 kg		67.5	

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

専 用 洗 剤（別売）

商品名	用途	荷姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーンFV-Ⅱ	動･植物油用	20kgバッグインボックス入り
ザオウクリーンMO-Ⅱ	鉱物油用	18kgバッグインボックス入り

豊富なアタッチメントを取り揃えております。
ジェットマン総合カタログ
をご参照ください。

関 連 商 品

高温水型

ジェットマン
MWH2015-2 SUS

高温水高圧洗浄機
ステンレススチールを贅沢に使用

- ■最大吐出圧力：20MPa
- ■最大吐出水量：15L/min

■販売店

蔵王産業株式会社
本社／〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
https://www.zaohnet.co.jp

■営業所の所在地および電話番号

札 幌/0133-73-8411　横 浜/045-866-2221　神 戸/078-794-3101
仙 台/022-378-8840　新 潟/025-286-1811　岡 山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831　静 岡/054-268-2266　広 島/082-277-5821
水 戸/029-243-2571　金 沢/076-240-8311　高 松/087-870-6721
船 橋/047-434-0020　名古屋/0568-31-6121　福 岡/092-621-6415
川 越/049-226-1130　京 都/075-594-6211　鹿児島/099-269-7021
東 京/03-5600-0511　大 阪/06-6971-8011

2026/08