

リングブロア式で連続運転*が可能！
産業用 乾・湿両用 強力バキュームクリーナー

バックマン **ITR3204**

- 連続運転仕様の高耐久 リングブロアを搭載。
- 大面積星形フィルター採用。独自のチリ落とし機構で
フィルターの目詰まりを解消し、吸引力の低下を抑えます。
- 吸込口をタンク側面に配置。サイクロン効果でフィルター目詰まりを軽減。
- スマートフレーム機構**でフィルターへのアクセスが簡単。
定期的なフィルターメンテナンスも容易に行えます。
- ステンレスタンク仕様で高耐久。
- 縦型設計の省スペースタイプ。



スマートフレーム機構



特 長

大面積星形フィルター



ろ過面積 1.24㎡の
大面積星形特殊ろ布
フィルターを搭載。
独自のチリ落とし機構
で目詰まりを解消。

コーン



回収タンクとフィルターの
間のコーンにより、
フィルターへの回収
物付着を抑制。

吸込口



吸込口をタンク側面
に配置。タンク内でサ
イクロン効果が生ま
れ、フィルターの目詰
まりを軽減。

タンクウインドー



タンク内の回収量を
目視で確認。

主 な 仕 様

型 式		ITR3204	
		50Hz	60Hz
仕 様			
最 大 真 空 圧	kPa (mmAq)	28.5 (2,906)	32 (3,263)
最 大 風 量	m ³ /min	3.8	4.2
モーター	電 源	V 3相200	
	数 個	1	
	出 力	kW 3 3.6	
ランニングアンペア		A 11.5	9.5
ブローの種類		リングブロー	
フイ ル タ ー	材 質	星形、特殊ろ布	
	ろ 過 面 積	m ² 1.24	
	チリ落とし機構	手動	
回収タンク容量		L 40	
電源コード長さ		m 9	
寸 法	全 長	mm 840	
	全 幅	mm 670	
	全 高	mm 1,185	
重 量		kg 92	

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、
あらかじめご了承ください。

標 準 付 属 品

◆異径管 1個

主 な 関 連 商 品

微粉塵回収用

バックマン デルフィンD22-2

- 粉塵専用大面積フィルター搭載
- 単相 200V
- 最大真空圧
23.8kPa(2,430mmAq)



ターボブロー搭載、 超強力真空回収機

バックマン T150-2

- 高耐久仕様、乾湿両用
- 3相 200V
- 最大真空圧 35kPa(3,560mmAq)



販売店



蔵王産業株式会社



本社／〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>



営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	